

Sensormatic® Low Profile Pad Pro

Desactivador de etiquetas Ultra•Max®



Descripción

El Low Profile Pad Pro (LP Pad Pro) es un desactivador de distancia ScanMax® diseñado para usar bajo el mostrador o bajo la correa transportadora en puntos de venta (POS) con gran movimiento.

El LP Pad Pro se puede montar bajo mostradores o correas transportadoras, ya sea en forma paralela o perpendicular, según las necesidades.

La unidad desactiva etiquetas hasta a 20 cm (8 pulg.) sobre la superficie de la plataforma, a una velocidad de producción de hasta 254 cm./seg. (100 pulg./seg.).

Características

- **Rendimiento.** La altura de desactivación de la unidad permite desactivar tanto mercadería etiquetada en la tienda como etiquetada en el origen.
- **Seguro para medios magnéticos.** Un modo seguro para medios magnéticos a una altura reducida protege las cintas de audio y video pregrabadas.
- **Confirmación audible y visual de desactivación de etiqueta.** Un módulo remoto con cerradura de contactos proporciona confirmación visual y audible de la desactivación de la etiqueta.

Especificaciones

Potencia

100-120 / 200-240 VCA; 1A @ 50-60Hz

Consumo de energía

Típico: 10W @ 120V, 15W @ 240V

Máx: 50W @ 120V y 240V

Frecuencia de operación

58 kHz (± 200 Hz)

Temperatura de operación

0° a 40° C (32° - 104° F)

Dimensiones del Low Profile Pad

LxAxP: 35 x 23 x 2,9 cm
(14 x 9 x 1,1 pulg.)

Peso: 6.4 kg (14 lb.)

Dimensiones del controlador

AxAxP: 10,1 x 26,2 x 22 cm
(4,0 x 10,3 x 8,7 pulg.)

Peso: 2,5 kg (5,5 lb.)

Emisiones del controlador

47 CFR, Parte 15

ENS 300 330

EN 301489

EN61000-3-2

EN61000-3-3

Seguridad del controlador

UL60950

CSA C22.2 N° 60 950

EN 60 950

tyco

Safety
Products

ELECTRONIC ARTICLE SURVEILLANCE



LP Pad Pro cabe bajo mostradores y correas transportadoras.




El controlador compacto ScanMax Pro presenta opciones de montaje de superficie, vertical y bajo el mostrador.

Módulo remoto




El módulo remoto se puede instalar prácticamente en cualquier lugar en el módulo de la caja para aviso visual y audible de la desactivación. El módulo tiene una cerradura de contactos para encender o apagar el desactivador.

El LP Pad Pro desactivará etiquetas Ultra•Strip® II y Ultra•Strip III. Ubique las etiquetas dentro de una distancia de 10,2 cm (4 pulg.) del código de barras para un óptimo desempeño de la desactivación y comodidad.



Ultra•Strip III



Ultra•Strip II

Controlador ScanMax Pro

- El Controlador ScanMax Pro proporciona las capacidades de potencia y operación a la antena desactivadora. Es compatible con todas las antenas desactivadoras ScanMax Pro. Ofrece las siguientes características:
- Desactiva hasta dos etiquetas por segundo.
- Tamaño pequeño, requiere mínimo espacio.
- Soporte de montaje opcional para instalación bajo el mostrador o en un muro.
- Detecta automáticamente el tipo de antena y el módulo remoto.
- Se oprime un solo botón para seleccionar el modo de desactivación y el tipo de etiqueta.
- Capacidad de ajuste automático de fase.
- Puertos de comunicaciones separados para el POS y servicio.

Para mayores detalles sobre todos los productos ScanMax Pro, consulte la Guía de planificación de sistemas del desactivador ScanMax Pro, 8200-0054-02.

Opciones de montaje del desactivador

La forma rectangular del LP Pad Pro permite la instalación longitudinal, lateral o en diagonal para coincidir con correas transportadoras de diversos anchos; desde 25,4 cm. (10 pulg.) hasta 45,7 cm. (18 pulg.). [Nota: Las correas más anchas pueden requerir un desviador, para asegurar que los productos pasen sobre el desactivador.]

Códigos de los productos

- ZBSMP-LW .. Sistema, que incluye desactivador, controlador, módulo de alarma remota, cable de alimentación
- ZESMPRO ... Controlador con cable
- ZBSMPRO ... Sólo controlador
- ZBSMPLP Sólo desactivador
- ZPLW-B2 Conjunto de instalación bajo el mostrador
- ZPLW-B6 Conjunto de instalación de montaje en la correa transportadora

tyco

Safety
Products