



Plataforma Ultra®Exit Acrílico AMS-1121 de Sensormatic®

Tyco Safety Products tiene el placer de presentar el nuevo Sistema de Detección Ultra•Exit AMS-1121 de Sensormatic®.

El sistema AMS-1121 proporciona al comerciante una cobertura de hasta 2,4 m entre pedestales, y uno de los niveles más altos de disuasión anti-hurto que la tecnología Ultra•Max® puede ofrecer.

La gran calidad de la estructura acrílica y la forma de bordes rectos conserva la estética del establecimiento, facilita al máximo el flujo de clientes y se integra perfectamente en la entrada de la tienda, sirviendo a la vez de elemento disuasorio.

El AMS-1121 está preparado para el SmartEAS®.

Ventajas:

- **El mejor rendimiento en detección de hurto con la tecnología Ultra•Max®.** El sistema AMS-1121 ofrece uno de los niveles más altos de detección Ultra•Max® y es compatible con todos los detectores y etiquetas de Sensormatic®.
- **Avanzado diseño electrónico y de software.** La plataforma del Controlador Ultra•Max® 9050 cuenta con un Procesador Digital de Señal (DSP), conectividad para su utilización remota, configuración de sistema controlada mediante software y conexión de hasta cuatro pedestales transmisores/receptores.
- **Las alarmas visuales y sonoras** avisan al personal de la tienda de los casos de alarma.
- **Entre las opciones de SmartEas®** se ofrecen sensores de cuentapersonas, que se pueden integrar en la lente de la alarma del pedestal.

Compatibilidad del producto

El AMS-1121 Acrílico funciona con el Controlador Ultra•Max® 9050, que es la plataforma Ultra•Max® más avanzada que se ha fabricado a fecha de hoy. La moderna característica de DSP y la nueva topología de antena ayudan a lograr un rendimiento constante insuperable, incluso en los ambientes más adversos debido a la existencia de interferencias electrónicas.

Opciones

AMS-1121 ofrece una gama de posibilidades que satisfará prácticamente todas las necesidades del comercio minorista. Para obtener más información sobre estas posibilidades, póngase en contacto con el agente de ventas.

- Contador de alarmas (contador de base)
- Contador de flujo del tráfico (Cuenta-personas)
- Alarma Remota Digital
- Mando a distancia para la alarma remota digital

Conformidad con la normativa

EMC.....	47 CFR, Parte 15 ETSI EN 300 330 ETSI EN 301 489 RSS 310
Seguridad.....	UL 60950-1 CSA C22.2 N° 60950-1 EN 60950-1



Especificaciones técnicas

Transmisor

Frecuencia de funcionamiento 58 kHz (±200 Hz)
 Duración de transmisión 1,6 ms
 Máx. corriente de transmisión 16A de pico
 Tasa de repetición de transmisión
 En CA de 50 Hz, 75 Hz o 37.5 Hz
 En CA de 60 Hz, 90 Hz o 45 Hz

Receptor

Frecuencia central 58 kHz
 Resistencia de la bobina receptora 1,6 ohmios (±5%)

Alarma

Nivel sonoro 83 dBA

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente 0°C a 50°C (32°F a 122°F)
 Humedad relativa de 0 a 90%
 Sin condensación

Características mecánicas

Altura 155cm
 Anchura 49,2cm
 Grosor (con cubiertas de base) 12,5 cm
 Peso (con cubiertas de base) 25,7 kg

Asistencia

Para más información sobre el AMS-1121 Ultra•Exit, contacte con el agente de ventas más cercano de ADT o visite nuestra página web: www.adteurope.com

ADT Always There®